

# ガムテープディスペンサー

環境にやさしい (ガムテープ)  
**ECOLOGYテープ使用**

**通販事業の発送現場に最適**

作業者の負担を大幅軽減 | 世界の通販発送現場で採用されている信頼の1台!



BP555e型

機械重量	15Kg
機械寸法	L510mm W320mm H300mm
テープ繰出し長さ	150~2900mm
適用テープ幅	38 ~ 75mm
テープ最大径	250mmまで
電源	100V 50/60Hz 4A
消費電力	400W
機能	オート繰り出し リピート繰り出し 繰り出し長さ+調整

**BP555e オプション**

- AMDシステム (段ボールケース長さ自動計測装置) センサーを使用することにより段ボールケースの長さを自動的に計測、封かんに最適な長さのテープを繰り出します。



## ECOLOGYテープ(ガムテープ)も ご用意させていただきます。

粘着テープ との違い	ECOLOGYテープ (ガムテープ)	粘着テープ
耐候性	○ -40℃から 100℃まで 接着力を維持	× 寒冷場所では 剥がれやすい
リサイクル性	○ 剥がさなくて 廃棄可	× 基本的に分別が 必要
素材	○ 環境にやさしい 素材を使用	× 自然界にない 化学製品を使用
接着力	○ 固定し 剥がれない	△ 完全固着はなし

よりきれいに、よりはやく—  
Better Pack®  
ガムテープディスペンサー

段ボールケースから剥がさなくても廃棄できる、環境負荷の低い  
ECOLOGYテープ(ガムテープ)を使用。より速く、美しいテープ  
貼りを実現します。

### BP755EJA



BP755EJA型(標準仕様)

機械重量	17Kg
機械寸法	L534mm W267mm H230mm
テープ繰出し長さ	150~1000mm
適用テープ幅	38~90mm
テープ最大径	190mmまで
電源	100V 50/60Hz 4A
消費電力	400W

※印字装置付きもあり(BP755EJAP)  
※印字装置付の場合、テープの幅は50mm以上必要

### BP755EJA-360



BP755EJA-360型(360m巻テープ対応機種)

機械重量	18Kg
機械寸法	L650mm W267mm H230mm
テープ繰出し長さ	150~1000mm
適用テープ幅	38~90mm
テープ最大径	280mmまで
電源	100V 50/60Hz 4A
消費電力	400W

### BP333JX



BP333型(手動式ガムテープディスペンサー)

機械重量	10kg
機械寸法	L495mm W241mm H318mm
テープ繰出し長さ	100~750mm
適用テープ幅	38~75mm
テープ最大径	177mmまで

※寒冷地用ヒーター付き機種(BP333H)もございます。

本カタログに記載の仕様等は、改良・その他の理由でお断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

総販売元



【ロジスティックセンター】  
〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場1-11-17  
Tel: 048-711-3789 Fax: 048-711-3797  
<http://www.pacwell.co.jp>

代理店